



BRANDT品质、可靠性和性能可直接替换匹配的设备

BRANDT制造的预拉伸替换筛网供M-I SWACO® MONGOOSE™振动筛使用，将认证的网目混合技术和创新钻头金刚石排列多孔底板相结合，提高了振动筛的分离效率，同时延长了筛网使用寿命。此类预拉伸筛网的工程设计满足M-I SWACO® MONGOOSE™振动筛规格，可用楔形托盘直接安装于装置上。供M-I SWACO® MONGOOSE™使用的BRANDT制造的筛网可用于各种网目混合类型，以最好满足钻井应用的需求。

| 特点 | 优势 |
|----------------|--|
| 可修补筛网分子 | 延长筛网使用寿命 |
| 可选XF和矩形重负荷筛网外壳 | 为钻井应用提供最适合的筛网外壳方案 <ul style="list-style-type: none">• XF为传统类型• RHD为最普遍使用的 |

BRANDT™制造替换筛网供M-I SWACO® MONGOOSE™ PT 振动筛用

API RP 13C Compliant 符合标准的筛网*

BRANDT制造RHD系列替换筛网

| 部件名称 | 名称 | API值 | API D100数值(微米) | 导电率(kD/mm) | 非空白开孔面积 |
|------------|---------|------|----------------|------------|---------|
| M4A0045539 | RHD 75 | 50 | 325 | 4.08 | 0.39 |
| M4A0045540 | RHD 89 | 60 | 273 | 4.55 | 0.39 |
| M4A0045541 | RHD 105 | 60 | 253 | 3.57 | 0.39 |
| M4A0045542 | RHD 115 | 60 | 234 | 3.35 | 0.39 |
| M4A0045544 | RHD 145 | 70 | 217 | 2.99 | 0.39 |
| M4A0045546 | RHD 180 | 80 | 167 | 2.46 | 0.39 |
| M4A0045548 | RHD 215 | 100 | 152 | 2.02 | 0.39 |
| M4A0045290 | RHD 255 | 120 | 118 | 1.77 | 0.39 |
| M4A0045551 | RHD 280 | 140 | 114 | 1.56 | 0.39 |
| M4A0045552 | RHD 300 | 170 | 91.6 | 1.13 | 0.39 |
| M4A0045553 | RHD 330 | 170 | 82.7 | 0.840 | 0.39 |

BRANDT制造XF系列替换筛网

| 部件名称 | 名称 | API值 | API D100数值(微米) | 导电率(kD/mm) | 非空白开孔面积 |
|------------|--------|------|----------------|------------|---------|
| M4A0050280 | XF 38 | 35 | 529 | 10.6 | 0.39 |
| M4A0050281 | XF 48 | 40 | 427 | 8.01 | 0.39 |
| M4A0045538 | XF 50 | 45 | 371 | 7.62 | 0.39 |
| M4A0045543 | XF 70 | 60 | 261 | 3.53 | 0.39 |
| M4A0045545 | XF 84 | 70 | 226 | 3.42 | 0.39 |
| M4A0045547 | XF 110 | 80 | 185 | 2.35 | 0.39 |
| M4A0045549 | XF 140 | 100 | 151 | 1.86 | 0.39 |
| M4A0045182 | XF 175 | 140 | 114 | 1.65 | 0.39 |
| M4A0045183 | XF 210 | 170 | 97.8 | 1.46 | 0.39 |
| M4A0045184 | XF 250 | 200 | 81.9 | 1.12 | 0.39 |
| M4A0045554 | XF 270 | 230 | 68.7 | 0.736 | 0.39 |
| M4A0045555 | XF 300 | 270 | 54.2 | 0.601 | 0.39 |
| M4A0045556 | XF 325 | 325 | 48.9 | 0.549 | 0.39 |
| M4A0045557 | XF 425 | 450 | 33.0 | 0.339 | 0.39 |

* 了解关于API RP 13C滤网标识惯例及其它符合API的滤网的更多信息, 请联系当地BRANDT代表。

规格和尺寸

| | |
|-----------|--|
| 尺寸(长x宽x高) | 46英寸 x 23英寸 x 2英寸 (1168 mm x 584 mm x 51 mm) |
| 重量 | 34 lb (15 kg) |