

معالجة فتات الحفر بطريقة آمنة وفعالة مع تصميم مصغر



يتمتع صندوق الفتات بميزات ابتكارية تتيح تعزيز أمان وسهولة التشغيل. وبفضل تصميمها وفقاً لـ DNV 2.7-1/EN12079 واعتمادها من قِبل Lloyds Register، فإن الصناديق المرتبة على هيئة صفوف يمكن أن تحتوي على حمولة قدرها ١٨٥١٩ رطلاً (٨٤٠٠ كجم) مع الاحتفاظ بها على ارتفاع ٤٨ ٤/١ بوصة (١٢٢٧ مم). ولمزيد من المعلومات، اتصل بمندوب NOV.

المزايا	المميزات
توفير سعة كبيرة مع الحد من التأثيرات.	حمولة عالية السعة وتصميم مرتب على شكل صفوف
الحد من المخاطر المترتبة على العمل في أماكن مرتفعة.	تصميم ذو ارتفاع منخفض
عمر طويل للصندوق مع حد أدنى من الصيانة	طبقة داخلية من إيبوكسي قار الفحم طولها ٢٠٠ م وتحمل العلامتين التجاريتين *Carboline و*Bitumastic

المواصفات والأبعاد الاسمية

الطول	٤/٣ ٩٠ بوصة (٢٣٠٥ مم)
العرض	١٦/١٥ ٦٩ بوصة (١٧٧٦ مم)
الارتفاع	١٦/٥ ٤٨ بوصة (١٢٢٧ مم)
وزن الإطار	٣٥٢٧ رطلاً (١٦٠٠ كجم)
الوزن الكلي	٢٢٠٤٦ رطلاً (١٠٠٠٠ كجم)
الحمولة	١٨٥١٩ رطلاً (٨٤٠٠ كجم)
منطقة السطح	٤٤ قدم ^٢ (٤ م ^٢)

*Carboline و Bitumastic هما علامتان تجاريتان لشركة Carboline.