

GÉRER LES DÉBLAIS DE FORAGE EN TOUTE SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ AVEC UN PROFIL RÉDUIT

La benne à déblais (skip) présente des caractéristiques innovantes, qui favorisent un fonctionnement plus sûr et plus facile. Construites conformément à DNV 2.7-1/EN12079 et certifiées par Lloyds Register, ces bennes empilables peuvent contenir un chargement de 18 519 lb (8 400 kg), tout en conservant une hauteur de 48 po (1 227 mm) seulement. Contactez votre représentant commercial de NOV pour plus d'informations.



CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Chargement de haute capacité et conception empilable	Offre une grande capacité avec une empreinte minimale
Profile à basse hauteur	Élimine les dangers liés au travail en hauteur
Carboline Bitumastic* 200 m*, revêtement intérieur époxy goudron de houille	Longue durée de vie du skip avec un minimum de maintenance

Spécifications et dimensions nominales

Longueur	90 3/4 po (2305 mm)
Largeur	69 15/16 po (1776 mm)
Hauteur	48 5/16 po (1227 mm)
Poids à vide	3 527 lb (1 600 kg)
Poids brut	22 046 lb (10 000 kg)
Chargement	18 519 lb (8 400 kg)
Surface de pont	44 pi ² (4 m ²)

*Carboline et Bitumastic sont des marques déposées de la société Carboline.