



الجودة والموثوقية والأداء من BRANDT في الاستبدال المباشر للمعدات المنافسة

تضم مناخل الاستبدال التي تتسم بالشّد والمصنعة من قبل BRANDT للهِزَّاز الحجري BEM-650 *M-I SWACO مجموعات شبكية متينة بجانب لوح مبتكر منحرف الشكل ومتقوب من أجل تحسين كفاءة فصل الهزّاز وزيادة عمر المناخل. يتم تصنيع مناخل الشّد هذه بطريقة تستوفي تمامًا مواصفات التصميم الخاصة بالهِزَّاز الحجري BEM-650 *M-I SWACO كما يمكن تركيبها مباشرة على الوحدات باستخدام أسافين مقبضية. تتوفر المناخل المصنعة من قبل BRANDT للهِزَّاز الحجري M-I SWACO *BEM-650 في مجموعات شبكية متنوعة تلبّي تمامًا احتياجات عملية الحفر.

الميزات	المزايا
مانع تسرب هيكلي نتريل للمناخل	يمنع تسرب المواد السائلة والصلبة
خلايا غريالية قابلة للإصلاح	زيادة عمر المناخل
تتوفر أقمشة مناخل دقيقة للغاية (XF) مستطيلة الشكل ومتينة (RHD)	توفير اختيار تصميم قماش المنخل بما يتناسب مع الحفر • تعمل الشبكة XF المربعة على توفير نطاقات API أكثر دقة (API 50-400) • تعمل الشبكة RHD المستطيلة على مقاومة التخليط بالإضافة إلى دعم تحقيق معدلات جالون/دقيقة (GPM) من معدلات اختراق (ROP) أكبر

*M-I SWACO علامة تجارية مسجلة لصالح MI, LLC.

مناخل الاستبدال المصنعة من قبل BRANDT™ للهزاز الحجري *M-I SWACO BEM-650

مناخل API RP 13C المتوافقة*

مناخل سلسلة RHD البديلة المصنعة من قبل BRANDT

رقم القطعة	الاسم	رقم API	قيم API D100 (ميكرومتر)	المواصلة (كيلو دالتون/ميكرومتر)	NBOA م ²
62736FOTD089	RHD 89	٥٠	٣٢٦	٥,٧٢	٠,٣٧
62736FOTD115	RHD 115	٦٠	٢٥٦	٣,٧٧	٠,٣٧
62736FOTD125	RHD 125	٧٠	٢٢٥	٢,٨٠	٠,٣٧
62736FOTD145	RHD 145	٨٠	١٩٥	٢,٢٦	٠,٣٧
62736FOTD180	RHD 180	٨٠	١٦٧	١,٧٩	٠,٣٧
62736FOTD200	RHD 200	١٠٠	١٥٥	١,٤٨	٠,٣٧
62736FOTD215	RHD 215	١٢٠	١٣٥	١,٥٠	٠,٣٧
62736FOTD255	RHD 255	١٤٠	١١٥	٠,٩٧٤	٠,٣٧
62736FOTD280	RHD 280	١٧٠	٩٤,٤	٠,٩٧٥	٠,٣٧
62736FOTD330	RHD 330	٢٠٠	٧٧,٣	٠,٦٣٢	٠,٣٧

مناخل سلسلة XF البديلة المصنعة من قبل BRANDT

رقم القطعة	الاسم	رقم API	قيم API D100 (ميكرومتر)	المواصلة (كيلو دالتون/ميكرومتر)	NBOA م ²
62736FXTD070	XF 70	٦٠	٢٦٠	٣,٨٠	٠,٣٧
62736FXTD084	XF 84	٧٠	٢٢٣	٢,٧٩	٠,٣٧
62736FXTD110	XF 110	٨٠	١٨٤	٢,٥٤	٠,٣٧
62736FXTD115	XF 115	١٠٠	١٥٢	١,٨١	٠,٣٧
62736FXTD120	XF 120	١٢٠	١٣٤	٢,٠٥	٠,٣٧
62736FXTD140	XF 140	١٢٠	١٣٢	١,٩١	٠,٣٧
62736FXTD175	XF 175	١٤٠	١١٦	١,٥٥	٠,٣٧
62736FXTD210	XF 210	١٤٠	٩٩,٦	١,٤٤	٠,٣٧
62736FXTD230	XF 230	١٧٠	٩١,٧	١,١١	٠,٣٧
62736FXTD250	XF 250	٢٠٠	٧٩,٢	٠,٩٤٠	٠,٣٧
62736FXTD270	XF 270	٢٠٠	٧٨,٢	٠,٧٦٠	٠,٣٧
62736FXTD280	XF 280	٢٣٠	٦٧,١	٠,٥٥٣	٠,٣٧
62736FXTD300	XF 300	٢٧٠	٥٥,٥	٠,٦١٠	٠,٣٧
62736FXTD325	XF 325	٢٧٠	٥٥,١	٠,٦٠٠	٠,٣٧
62736FXTD350	XF 350	٣٢٥	٤٥,٩	٠,٢٨٠	٠,٣٧
62736FXTD425	XF 425	٤٥٠	٣٤,١	٠,٣٧٠	٠,٣٧

*المزيد من التوضيح عن ممارسة ملصقات مناخل API RP 13C وغيرها من مناخل API المتوافقة، يرجى الاتصال بمندوب BRANDT المحلي.

المواصفات والأبعاد

الأبعاد (طول X عرض X ارتفاع)	٣٦ بوصة X ٢٧ بوصة X ١ بوصة (٩١٤ مم X ٦٨٦ مم X ٢٥ مم)
الوزن	١٨ رطلاً (٨,١٦ كجم)